



## VLOKDOSEERUNIT



**De vlokdoseerunit is ontworpen voor specifieke toepassing in zwembaden. Deze is betrouwbaar, regelbaar en universeel inzetbaar. Het doseren van vlokmiddel is zeer belangrijk voor een efficiënte filtratie.**

### Vlokdoseerpomp

De vlokdoseerunit bestaat uit een B&S DIGI V doseerpomp met een aan/uit sturing, geplaatst op een 60L doseercontainer d.m.v. een wandplateau. Het geheel is een compacte doseerunit die geschikt is voor het doseren van vlokmiddel, maar ook goed bruikbaar is voor andere chemicaliën zoals chloorbleekloog (basis chlorering), bicarbonaat etc.

### Flexibele doseercapaciteit

Door toepasbaarheid van verschillende slangmaten zijn de doseercapaciteiten erg flexibel en de pompen breed inzetbaar.

### Veilige opslag

De container is gemaakt van polyethyleen en bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën die in een zwembad gebruikt worden. Een grote vulopening zorgt voor gemakkelijk vullen van de tank. Onder in de container is een voetgewicht geplaatst voorzien van een zeef. De container is ook voorzien van een maataanduiding.

## Technische specificaties

### Vlokdoseerunit

Artikelnummer	B&S DIGI V 2502041
Regelbaar toerental	1 – 7 tr/min
Capaciteit 2,4 mm slang	40 ml – 325 ml/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	60 ml – 530 ml/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	120 ml – 1000 ml/uur
Opvoerhoogte (m.w.k.)	20
Extra kop 313X plaatsbaar	ja
Spanning	230V
Opgenomen vermogen	18VA
Behuizing	IP54
Afmetingen L x B x H	200 x 200 x 125 mm
Gewicht	3.5 kg

Artikelnummer	Vlokdoseerunit 2502010
Materiaal	PE
Afmetingen	diameter x hoogte : 430 mm x 700 mm
Maateenheid	10 liter