



## Technische specificaties

### B&S Slangenpomp DIGI V, DIGI 7, DIGI 40 en DIGI 100

Artikelnummer	B&S DIGI V 2502041	B&S DIGI 7 2502011	B&S DIGI 40 2502031	B&S DIGI 100 2502051
Regelbaar toerental	1 – 7 tr/min	1 – 7 tr/min	5- 51 tr/min	8-180 tr/min
Capaciteit 2,4 mm slang	35 ml – 330 ml/uur	35 ml – 330 ml/uur	180ml – 2,2 l/uur	500ml – 6,4 l/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	60 ml – 510 ml/uur	60 ml – 510 ml/uur	300ml – 3,6 l/uur	810ml – 10 l/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	120ml –1000 ml/uur	120ml –1000 ml/uur	700ml – 7,0 l/uur	1500ml – 22 l/uur
Pompdruk 2 bar minimaal	●	●	●	●
Alarmmeldingen bij overbelasting motor	●	●	●	●
Weergave van bedrijfsuren	●	●	●	●
Slang doorleg indicatie na 3mnd	●	●	●	●
Externe besturing	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/ minuut	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact impuls lengte	○	●	●	●
Batch dosering na elke pulse vaste hoeveelheid	○	●	●	●
Interne aan/uit timer, aan- uit tijd ( 1-300 sec. instelbaar)	●	●	●	●
Analoog 0-20 mA	○	●	●	●
Analoog 0 - 1 tot 10 v instelbaar	○	●	●	●
Extra kop 313X plaatsbaar	●	●	●	○
Led indicatie	●	●	●	●
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker	○	●	●	●
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V
Opgenomen vermogen	18VA	18VA	18VA	18VA
Kunststof behuizing (High Impact Polystyreen)	IP54	IP54	IP54	IP54
Afmetingen L x B x H	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

● **Wel**  
○ **Niet**