



SEM ELECTRISCHE VATPOMP



Deze professionele vatpomp is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en veilig chemicaliën over te pompen vanuit een can naar een doseervat. De pomp wordt gekenmerkt door veel praktische voordelen zoals het verpompen van vloeistoffen en eventuele luchtballen in de vloeistof.

Gebbruiksvriendelijk

Deze elektrische vatpomp is geheel voorgeprogrammeerd en eenvoudig te bedienen door middel van de drukknop. De aanzuigslang wordt in de can geplaatst. Na een druk op de knop start de pomp en zal het vat leeggepompt worden totdat de can leeg is. De snelheid is afhankelijk van de pompcapaciteit. De pomp verpompt 6 liter per uur (DIGI 40) of 22 liter per uur (DIGI 100)

Universeel inzetbaar

De pompslang is bestand tegen de meest agressieve stoffen, zoals chloorbleekloog, zwavelzuur en vlokmiddel.

Voordelen

- Veilig overpompen van chemicaliën van can naar een dagvat of IBC.
- Personeel kan ARBO-verantwoord overpompen van chemicaliën
- Pomp is zelfaanzuigend en kan niet spontaan hevelen (zelfafsluitend d.m.v. pompkop)
- Zelf aanzuigend inclusief aanzuigslang met niveauvoeler voor automatisch uitschakelen
- Pomp komt niet in aanraking met het te verpompen medium
- Standaard uitgevoerd met DIGI 40 slangpomp (optioneel DIGI 100)
- Wordt geleverd exclusief wandplateau, can en calamiteitenbak.



Technische specificaties

B&S Slangenpomp DIGI 40 / DIGI 100

Artikelnummer	B&S DIGI 40 2502031	B&S DIGI 100 2502051
Regelbaar toerental	5- 51 tr/min	8-180 tr/min
Capaciteit 2,4 mm slang	180ml – 2,2 l/uur	500ml – 6,4 l/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	300ml – 3,6 l/uur	810ml – 10 l/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	700ml – 7,0 l/uur	1500ml – 22 l/uur
Pompdruk 2 bar minimaal	●	●
Alarmmeldingen bij overbelasting motor	●	●
Weergave van bedrijfsuren	●	●
Slang doorleg indicatie na 3mnd	●	●
Externe besturing	●	●
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/ minuut	●	●
Potentiaal vrij contact impuls lengte	●	●
Batch dosering na elke pulse vaste hoeveelheid	●	●
Interne aan/uit timer, aan- uit tijd (1-300 sec. instelbaar)	●	●
Analoog 0-20 mA	●	●
Analoog 0 - 1 tot 10 v instelbaar	●	●
Extra kop 313X plaatsbaar	●	○
Led indicatie	●	●
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker	●	●
Spanning	230 V	230 V
Opgenomen vermogen	18VA	18VA
Kunststof behuizing (High Impact Polystyreen)	IP54	IP54
Afmetingen L x B x H	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg

- **Wel**
○ **Niet**