



SEM B&S DIGI SLANGENPOMP

B&S DIGI 10 / 60 / 200 / ECO



Deze professionele doseerpomp is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en veilig chemicaliën te verpompen. De pomp wordt gekenmerkt door veel praktische voordelen zoals het verpompen van vloeistoffen met luchtbellen. Tevens kan deze door elke automatisering aangestuurd worden.

Gebruiksvriendelijk

De eenvoudige menustructuur maakt bedienen en instellen van de diverse regelparameters erg eenvoudig.

Universeel inzetbaar

De pompslang is bestand tegen de meest agressieve stoffen, zoals chloorbleekloog, zwavelzuur en vlokmiddel en is verkrijgbaar in drie verschillende maten. Dit maakt de B&S DIGI slangenpomp universeel inzetbaar. Zowel "stand alone" als gekoppeld aan een doseercomputer of puls watermeter doet deze pomp trouwe dienst.

Onderhoudsgemak

De eenvoudig te openen pompkop maakt het doorleggen van de pompslang zo eenvoudig dat stilstand door onderhoud nihil wordt. De drie rollers in de pompkop zorgen voor een drukopbouw van minimaal 2 bar.

Voordelen

- De eenvoudig te openen pompkop maakt het doorleggen van de pompslang zo eenvoudig dat stilstand door onderhoud nihil wordt
- Zelf aanzuigend
- Zelf afsluitend dus geen terugslagkleppen nodig
- Geen drukhoud-overstortventiel nodig
- Geen kleppen/pakkingen
- Geruisloos
- Pomp komt niet in aanraking met het te verpompen medium



Technische specificaties

B&S Slangenpomp DIGI ECO, DIGI 10, DIGI 60 en DIGI 200

Artikelnummer	B&S DIGI 10 ECO 2502044	B&S DIGI 10 2502013	B&S DIGI 60 2502033	B&S DIGI 200 2502053
Regelbaar toerental	0,5 – 14 tr/min	0,5 – 14 tr/min	7- 60 tr/min	13-200 tr/min
Capaciteit 1,6 mm slang	8 ml – 250 ml/uur	8 ml – 250 ml/uur	30ml – 1000ml/uur	225ml – 3600ml/uur
Capaciteit 2,4 mm slang	17 ml – 510 ml/uur	17 ml – 510 ml/uur	65ml – 2150ml/uur	475ml – 7300ml/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	30 ml – 900 ml/uur	30 ml – 900 ml/uur	115ml – 3900ml/uur	840ml – 13000ml/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	65ml –1900 ml/uur	65ml –1900 ml/uur	240ml – 8000ml/uur	3800ml– 27000ml/uur
Pompdruk 2 bar minimaal	●	●	●	●
Alarmmeldingen bij overbelasting motor	●	●	●	●
Weergave van bedrijfsuren	●	●	●	●
Slang doorleg indicatie na 3mnd	●	●	●	●
Externe besturing:	○	●	●	●
Externe vrijgave:	○	●	●	●
Tank leeg indicatie	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/minuut	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact impulslengete	○	●	●	●
Batch dosering na elke pulse vaste hoeveelheid	○	●	●	●
Interne aan/uit timer, aan- uit tijd (1-300 sec. instelbaar)	●	●	●	●
Analoog 0-20 mA	○	●	●	●
Analoog 0 - 1 tot 10 v instelbaar	○	●	●	●
Extra kop 313X optioneel	●	●	●	○
Led indicatie	●	●	●	●
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker	○	●	●	●
Netspanning	110-240 V	110-240 V	110-240 V	110-240 V
Opgenomen vermogen nom./max.	30/60W	30/60W	30/60W	30/60W
Kunststof behuizing (High Impact Polystyreen)	IP54	IP54	IP54	IP54
Afmetingen L x B x H	215 x 200 x 125mm	215 x 200 x 125mm	215 x 200 x 125mm	215 x 200 x 125mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

● **Wel van toepassing**

○ **Niet van toepassing**