



DOSEERUNIT



De doseerunit is ontworpen voor specifieke toepassing in zwembaden. Deze is betrouwbaar, regelbaar en universeel inzetbaar. Het doseren van vlokmiddel is zeer belangrijk voor een efficiënte filtratie.

Doseerpomp

De doseerunit bestaat uit een B&S DIGI 10 ECO doseerpomp met een aan/uit sturing, geplaatst op een 60L doseercontainer d.m.v. een wandplateau. Het geheel is een compacte doseerunit die geschikt is voor het doseren van vlokmiddel, maar ook goed bruikbaar is voor andere chemicaliën zoals chloorbleekloog (basis chlorering), bicarbonaat etc.

Flexibele doseercapaciteit

Door toepasbaarheid van verschillende slangmaten zijn de doseercapaciteiten erg flexibel en is de doseerunit breed inzetbaar.

Veilige opslag

De container is gemaakt van polyethyleen en bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën die in een zwembad gebruikt worden. Een grote vulopening zorgt voor het gemakkelijk vullen van de tank. Onder in de container is een voetgewicht geplaatst voorzien van een zeef. De container is ook voorzien van een maataanduiding.

Technische specificaties

Doseerunit

Artikelnummer	B&S DIGI 10 ECO 2502044
Regelbaar toerental	0,5 – 14 tr/min
Capaciteit 1,6 mm slang (ml/uur)	8 – 250
Capaciteit 2,4 mm slang (ml/uur)	17 – 510
Capaciteit 3,2 mm slang (ml/uur)	30 – 900
Capaciteit 4,8 mm slang (ml/uur)	65 – 1900
Opvoerhoogte (m.w.k.)	20
Extra kop 313X plaatsbaar	Ja
Netspanning	100-240V
Opgenomen vermogen (nom./max.)	30-60W
Behuizing (High Impact Polystyreen)	IP54
Afmetingen L x B x H	215 x 200 x 125 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	Doseerunit 2522010
Materiaal	PE
Afmetingen	diameter x hoogte : 430 mm x 700 mm
Maateenheid	10 liter