



Technische specificaties

B&S Slangenpomp DIGI 7, DIGI 40, DIGI 100 en DIGI Vlok.

Artikelnummer	B&S DIGI Vlok 2502041	B&S DIGI 7 2502011	B&S DIGI 40 2502031	B&S DIGI 100 2502051
Regelbaar toerental	1-7 tr/min	1-7 tr/min	5-51 tr/min	8-180 tr/min
Capaciteit 2,4 mm slang	40ml-325ml/uur	40ml-325ml/uur	180ml-2,2l/uur	400ml-6l/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	60ml-530ml/uur	60ml-530ml/uur	300ml-3,4l/uur	800ml-11l/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	120ml-1000ml/uur	120ml-1000ml/uur	600ml-6,6l/uur	1600ml-22l/uur
Pompdruk 2 bar minimaal	●	●	●	●
Alarmmeldingen bij overbelasting motor	●	●	●	●
Weergave van bedrijfsuren	●	●	●	●
Slang doorleg indicatie na 3 mnd	●	●	●	●
Externe besturing	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/ minuut	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact impuls lengte	○	●	●	●
Batch dosering (na elke pulse vaste hoeveelheid)	○	●	●	●
Interne aan/uit timer, aan- en uittijd (1-300 sec. instelbaar)	●	●	●	●
Analoog 0-20mA	○	●	●	●
Analoog 0-1 tot 10v instelbaar	○	●	●	●
Extra kop 313X plaatsbaar*	●	●	●	●
Led indicatie	●	●	●	●
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker	○	●	●	●
Spanning	230V	230V	230V	230V
Opgenomen vermogen	18VA	18VA	18VA	18VA
Kunststof behuizing (high Impact Polystyreen)	IP54	IP54	IP54	IP54
Afmetingen l x b x h	200 x 100 x125 mm	200 x 200 x125 mm	200 x 200 x125 mm	200 x 200 x125 mm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

● = wel
○ = niet