



De specialist voor  
**veilig en schoon zwemwater**

## SEM COMPACT DOSEERSYSTEEM SPI C170



**Het SEM compact doseersysteem is speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige montage. De SPI C170 en 2 B&S DIGI 7 doseerpompen zijn samengebouwd op een compact paneel.**

### Eigenschappen

- Compact en compleet doseersysteem voor zwemwaterchemicaliën.
- Snelle montage.
- Elektrisch geheel aangesloten. Er is enkel nog een wandcontactdoos noodzakelijk.
- Voorbereid voor het vrijgeven van doseerpompen via een externe flowmeter.
- De inhoud bestaat uit de bekende SEM kwaliteitsproducten, zoals een SEM SPI C170 meet- en regelunit en 2 B&S DIGI 7 slangpompen.
- De chloorwaarde wordt bepaald via de fotometrische methode.
- Wateraansluiting : Aanvoer 5 – 50 l/uur, minimale voordruk 0,3 bar, retour drukloos naar buffer, bassin of riool, reagensafvoer drukloos naar riool.
- Eenvoudige en logische bediening met digitale uitlezing.
- Spatwaterbestendige behuizing, klasse IP55.
- Veilige kleur gecodeerde aansluiting van chloor en zuur.
- Lekbak onder de slangpompen.
- Lekbak onder het meetwater aftappunt.

### Optioneel :

- Aansluit set (2 injectieventielen, 2 meetwaterkranen, 2 voetgewichten, 4 slangaansluitingen, 50 m transportslang 6 x 12mm en 4 aanboorzadels) zijn apart leverbaar.
- Communicatie module en analoge module.
- Flowopnemer met aanboorzadel en stutze.

## Technische specificaties

### SEM Compact Doseersysteem SPI C170

| Artikelnummer 2503105            |   |
|----------------------------------|---|
| Meet- en regelapparaat           | SEM SPI C170, de drie kanaals unit voor het meten en regelen van de vrije chloorwaarde of waterstofperoxidewaarde, de pH-waarde en flowmeting |
| Doseerpompen                     | 2x SEM B&S DIGI 7 ( 0 – 1,0 l/uur)  |
| Slangmaat meetwater toevoer      | 6x12 mm   |
| Slangmaat meetwater afvoer       | 6x12 mm (drukloos)  |
| Slangmaat reagens afvoer         | 6x12 mm (riool)   |
| Slangmaat chloor en zuur toevoer | 6x12 mm   |
| Voedingsspanning                 | 230V  |
| Opgenomen vermogen               | 100VA   |
| Afmetingen H x B x D             | 140 x 70 x 30 cm  |

#### Optioneel :

- SPI -170 reagens afvoerpomp**  
*Pomp voor het afvoeren van de reagens naar de riolering. Capaciteit 7,6 l/min. Tankinhoud 2 liter. Inschakeling bij 1 liter. Opvoerhoogte 5 meter, 230 V/50 Hz/ 160 W*
- Aansluitset**
- SPI-170 meetwater afvoerpomp**  
*Pomp voor het afvoeren van het meetwater terug in het filtersysteem. Capaciteit opvangbak 25 liter. Dompelpomp inclusief vlotter en terugslagklep. Opvoerhoogte 5 meter, 230 V/50 Hz/ 160 W*



1. artikelnr. 3540160

2. artikelnr. 2503106



3. artikelnr. 3540165